



# LIGH-T 4 Station Filaire

Station filaire pour drones, facile à transporter,  
pour les opérations de sécurité





L'utilisation des stations filaires Elistair m'a permis d'augmenter significativement la sécurité des personnes lors de grands événements. Les images m'ont apporté une meilleure connaissance de la situation et une plus grande capacité de soutien à mes agents.

Brad Giffin, Chef de la Police de l'Université du Montana

# AUGMENTEZ L'AUTONOMIE DE VOS DRONES POUR ASSURER VOS MISSIONS DE PROTECTION D'ÉVÉNEMENTS ET DE GESTION DE CRISE

## VOLEZ DES HEURES AVEC VOTRE M30 ET LES NOMBREUX DRONES COMPATIBLES

- Large gamme de drones compatibles avec de multiples Modules embarqués.
- Micro-fil ultra léger pour une altitude d'opération de 70m.
- Réseau international de formation et d'assistance technique.

## PORTABILITÉ OPTIMALE ET USAGE INTUITIF


- Prête à l'emploi avec enroulement motorisé et manuel du micro-fil.
- Passez d'un drone filaire à un drone libre en moins de 5 minutes.
- Facilement transportable avec une poignée télescopique et des roulettes.

## DÉPLOYÉE PAR LES FORCES DE SÉCURITÉ DANS PLUS DE 60 PAYS

- 50 000 heures d'observation aérienne réalisées depuis 2014.
- New York, Singapour, Madrid ... plus de 600 unités déployées dans le monde.
- Optimisation continue grâce aux retours d'utilisation de nos clients.



Alimentation continue



Compatible multi drones



Alimentation 120 - 230 V



# UNE STATION COMPATIBLE AVEC DE NOMBREUX DRONES



## MODULE DJI M30

Avec le système prêt à décoller, le DJI M30 peut être rapidement déployé jusqu'à 70 mètres pour plusieurs heures de vol.



## COMPATIBILITÉ MULTI DRONES

Notre large gamme de modules embarqués est compatible avec le DJI M30, DJI M350, et de nombreux drones 6S et 12S.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Longueur du micro-fil         | 70 m - 230 p                              |
| Poids du micro-fil            | Available in 16 g/m and 10 g/m            |
| Tension de sortie             | 6 S ou 12 S                               |
| Puissance de sortie           | 1800 W en pic                             |
| Source d'alimentation requise | 230 VAC, 50-60 Hz, 4 kW min               |
|                               | 120 VAC, 50-60 Hz, 3 kW min               |
| Résistance à la traction      | 100 daN                                   |
| Températures opérationnelles  | -10° à 40°C (14° à 95°F)                  |
| Gestion du micro-fil          | Enroulement motorisé et manuel            |
| Portabilité                   | Poignée télescopique et roulettes         |
| Poids total                   | 20 kg - 44 lbs                            |
| Dimensions                    | 627 mm x 475 mm x 292 mm (25" x 19" x12") |

**EUROPE**

3, Chemin du Jubin  
69570 Dardilly  
France  
+33 9 83 57 06 39  
[enquiries@elistair.com](mailto:enquiries@elistair.com)

**AMÉRIQUE DU NORD**

226 N. Front St. #207  
NC 28401  
Wilmington, USA  
+1 (347) 305 0191  
[enquiries@elistair.com](mailto:enquiries@elistair.com)