

● CCR500-CSG



性能参数

产品载重	外形尺寸	定位精度	驱动方式	行走速度
500kg	1000Lx690Wx400H	±10mm	差速	1m/s
导航方式	行走方向	工作方式	充电方式	安全防护
二维码、激光、磁条	单向/双向/转弯/自转	中空丝杆背负顶升	在线/离线	避障传感器+安全触边

产品特点

- 

小巧灵活
运行速度快
- 

集群作业
适用于集群调度作业
- 

节能环保
采用高效安全锂电池，节能环保，使用成本低
- 

无线通讯
采用智能无线通讯调度系统，可以实现所有AGV速度同步，安全可靠
- 

多种接口
预留多种智能数据接口，适应智能工厂需求

● CCR1000-CSS



性能参数

产品载重	外形尺寸	定位精度	驱动方式	行走速度
1000kg	1100Lx900Wx480H	±10mm	差速	1m/s
导航方式	行走方向	工作方式	充电方式	安全防护
二维码、激光、磁条	单向/双向/转弯/自转	四丝杆H型背负顶升	在线/离线	避障传感器+安全触边

产品特点

- 

小巧灵活
运行速度快
- 

集群作业
适用于集群调度作业
- 

节能环保
采用高效安全锂电池，节能环保，使用成本低
- 

无线通讯
采用智能无线通讯调度系统，可以实现所有AGV速度同步，安全可靠
- 

多种接口
预留多种智能数据接口，适应智能工厂需求

机器人控制系统
机器人介绍
应用示例
G系列标准滑台机器人
十字型2轴
悬臂型2轴
悬臂型3轴
悬臂型4轴
龙门型2轴
龙门型3轴
龙门型4轴
T系列标准滑台机器人
十字型2轴
悬臂型3轴
龙门型3轴
Y系列标准滑台机器人
十字型2轴
悬臂型3轴
龙门型3轴
D系列标准滑台机器人
十字型2轴
悬臂型3轴
龙门型3轴
P系列关节机器人
直线型
旋转型
Scara机器人
六轴机器人
智能搬运机器人