

Bodenroller-Kisten-Stapler BKS1000



Ausführung

- Maschinengestell mit Sicherheitsverkleidung
- in solider Stahlkonstruktion
- SPS-Steuerung inkl. HMI
- Schnittstelle über Digitale E/A's

Varianten

- **BKS 1000-S** für Behältergrößen bis 300 x 400 x max. 200 mm
- **BKS 1000-M** für Behältergrößen bis 400 x 600 x max. 200 mm
- **BKS 1000-L** für Behältergrößen bis 800 x 600 x max. 200 mm
- **BKS 1000-XL** für Behältergrößen bis 1200 x 800 x max. 200 mm

Stand 01/2022

Technische Daten freibleibend nach technischer Klärung der Kundenanwendung

Vorteile

- geringer Platzbedarf
- flexible Adaption an unterschiedliche Maschinen
- geringe Investitionskosten
- autarker Betrieb
- kein Maschinenadapter nötig
- automatische Entnahme/Bestückung der Behälter vom Bodenroller
- 2 Bodenroller parallel bearbeitbar

Einsatzgebiete

- Zuführung leerer Kisten auf Bodenrollern
- Abstapelung der Kisten
- Füllung der Kisten mit Schüttgut
- Aufstapelung der Kisten auf 2 Bodenroller

Optionen

- 3-stufige Leuchtmeldeampel
- automatische Zuführung / -Entnahme der Behälter
- automatische Bestückung und Entleerung der Behälter

Spezifikationen

- Behälterwechselzeit 15 Sekunden
- Zuführrutsche mit Pufferspeicher
- Kapazität Rutsche 1l
- Behältergewicht max. 50 kg
- Normbehälter
- Stapelgewicht max. 250 kg

LTL Maschinenbau GmbH
Stükenstraße 23 31737 Rinteln
Fon 0 57 51 . 92 47 73 - 0
Fax 0 57 51 . 92 47 73 - 17
info@ltl-maschinenbau.de
www.ltl-maschinenbau.de

Bodenroller- Kisten-Stapler BKS 1000

Technische Daten		BKS 1000-S	BKS 1000-M	BKS 1000-L	BKS 1000-XL
Bodenrollergröße	mm	300x400	400x600	800x600	1200x800
Behälterhöhe (Standard)	mm	200			
Behältergewicht	kg	bis 50			
Stapelgewicht (ohne Bodenroller)	kg	bis 250			
A Baubreite (Standard)	mm	1800		3000	
B Bauhöhe (Standard)	mm	1800			
C Baulänge (Standard)	mm	1250	1450		2200
Stapelhöhe (Standard)	mm	1000			
Anzahl an parallel bearbeitbaren Stapel		2			

BKS

